Reemplazo del panel trasero superior de Asus ROG G751JL-DS71

Esta guía mostrará al usuario cómo remover y reemplazar el panel trasero superior de forma segura.

Escrito por: Aurora Rios

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía mostrará al usuario cómo remover y reemplazar el panel trasero superior.

HERRAMIENTAS:

- Tweezers (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Panel traseror superior

- Usa un par de pinzas para quitar los cuatro tapones de goma que se encuentran en la parte inferior de la portátil.

Paso 2

- Usa un destornillador Phillips 1 para remover los cuatro tornillos superiores de 8.5 mm.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3





- Usa un spudger de nailon para levantar con cuidado el panel trasero superior.

⚠ Al retirar el panel trasero superior, ten cuidado de no romper el conector de cuatro clavijas situado debajo.

- Desconecta el conector de cuatro pines y quita el panel trasero superior de la computadora.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA