Reemplazo del módulo de memoria Dell Vostro 5459

Escrito por: Johnathan Hammond



© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- iFixit Opening Tools (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Retirando la cubierta de la base



- Retire los tornillos que aseguran la cubierta posterior a la computadora.
  - Haga palanca en los bordes de la cubierta posterior desde todos los lados para liberar la cubierta posterior.
    - Levante la cubierta posterior de la computadora.

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Paso 2 — Retirando la batería



- Desconecte el cable de la batería del conector de la placa base [1].
  - Retire los tornillos que fijan la batería a la computadora [2].
    - Levante y retire la batería de la computadora [3].

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Extracción del módulo de memoria



- Levante la carcasa de plástico que cubre la parte superior del compartimento del módulo de memoria.
  - Tire de los clips de retención del módulo de memoria hasta que salga.
    - Extraiga el módulo de memoria del conector en la placa del sistema.

Si esto es todo lo que está haciendo, siga el paso a la inversa, si no, vaya al siguiente paso.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA