Reemplazo de la cubierta de servicio de Dell Vostro 3500

Escrito por: Johnathan Hammond

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar la Cubierta de servicio. Este es un requisito previo para la mayoría de las otras operaciones.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Deslizando el pestillo de la batería



- Voltea la computadora.
- Deslice el pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

Paso 2 — Deslizar el pestillo de liberación de la batería



- Deslice el otro pestillo de liberación de la batería a la posición de desbloqueo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Retirar la batería



- Deslice la batería y retírela de la computadora.

Paso 4 — Retire los tornillos

- Dé la vuelta al portátil y retire los dos tornillos que sujetan la cubierta de servicio.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Retirar la cubierta de la base



- Levante la cubierta de servicio y retírela de la computadora. Los clips a lo largo de los bordes se pueden abrir a excepción de los del borde izquierdo (como se muestra en la foto) que se deben desenganchar después de todos los demás moviendo la cubierta en la dirección que se muestra.
- En el reensamblaje, inserte los clips en el borde izquierdo y luego ajuste todos los demás a casa aplicando presión firme a lo largo de los otros bordes de la cubierta.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA