



Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy A5 (2017)

Esta guía muestra cómo reemplazar la tapa posterior de tu Samsung Galaxy A5 2017.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la cubierta posterior de tu teléfono inteligente Samsung Galaxy A5 2017.

Abrir el Samsung Galaxy A5 dañará el sellado impermeable del dispositivo. Si no reemplazas los sellos adhesivos, tu teléfono funcionará normalmente, pero perderá su protección contra el agua.

Si es necesario, puedes usar un gotero o jeringa para inyectar alcohol isopropílico (> 97%) alrededor de los bordes de la cubierta posterior para debilitar el adhesivo.

Necesitarás **reemplazo de adhesivo** para volver a colocar la tapa posterior cuando vuelvas a montar el dispositivo.



HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
-

Paso 1 — Remover la tapa trasera



- Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
- [Usa un iOpener](#) para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.

⚠ El adhesivo del Samsung Galaxy A5 (2017) es muy resistente. También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.

Paso 2



- Inserta una púa de apertura en el extremo inferior del teléfono.
 - ❗ Si no logras insertar la púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, puedes usar una ventosa para crear un pequeño espacio.
- Comienza a deslizar la punta de una púa de apertura hacia la esquina inferior izquierda y cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar. Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.

Paso 3



- Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
 [Reutiliza un iOpener](#) si el adhesivo se vuelve demasiado resistente para cortar. Durante el proceso, la tapa trasera está bajo tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente flojo.
- Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.

Paso 4



- Retira la tapa posterior del teléfono.
-  Antes de aplicar el nuevo adhesivo, retira el adhesivo restante de la tapa posterior y del marco, y limpia las áreas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Cuando vuelvas a ensamblar tu teléfono, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario.

Asegura la nueva tapa trasera con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara.

Después de instalar la cubierta posterior, aplica una presión fuerte y constante en el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión.