



Reemplazo de la tapa de la placa madre, antena NFC y altavoz en el Samsung Galaxy A3 (2017)

Esta guía te muestra cómo remover la tapa de la placa madre inclusive la antena NFC de tu Samsung Galaxy A# (2017)

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover la tapa de la placa madre inclusive la antena NFC de tu Samsung Galaxy A3 (2017)

HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
 - [Suction Handle](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Remover la tapa trasera



- Apaga tu teléfono antes de comenzar el desmontaje.
 - [Usa un iOpener](#) para aflojar el adhesivo debajo de la cubierta posterior. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Es posible que desees repetir este paso varias veces durante la extracción de la tapa trasera.
- ⚠ El adhesivo del Samsung Galaxy A3 (2017) es muy resistente. También puedes usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente si no puedes abrir el dispositivo con el iOpener. Ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles a sufrir daños por calor.

Paso 2



- Usa una pequeña ventosa para crear un espacio en el extremo inferior del Galaxy A3.
- Inserta una púa de apertura y deslízala hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar
- Inserta una púa de apertura nueva y comienza a cortar el adhesivo en el lado izquierdo del teléfono.

Paso 3



- Usa una púa de apertura para cortar el adhesivo en todos los lados del teléfono. Deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
- ⚠ [Reutiliza un iOpener](#) si el adhesivo se vuelve demasiado resistente para cortar. Durante el proceso, la tapa trasera está bajo tensión todo el tiempo y es posible que se rompa si el adhesivo no está lo suficientemente flojo.
- Inserta una púa de apertura en el lado derecho del teléfono luego de cortar el adhesivo en todos los lados. Pon el teléfono de lado hasta que puedas conseguir tomar la tapa trasera firmemente.

Paso 4



- Retira la tapa posterior del teléfono.
- ★ Antes de aplicar el nuevo adhesivo, retira el adhesivo restante de la tapa posterior y del marco, y limpia las áreas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.

Paso 5 — Tapa de la placa madre incluso



- Remueve los cinco tornillos Phillips #00 que sujetan la tapa de la placa madre en su lugar.

Paso 6



- Usa un par de pinzas para remover la parte superior de la tapa de la placa madre.
- ⓘ La tapa está sujeta por abrazaderas pequeñas de plástico. No las rompas durante el proceso de extracción.

Paso 7



- Usa un par de pinzas para levantar la tapa de la placa madre incluso el altavoz y la antena NFC y remuévela.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Al volver a ensamblar, aplica el adhesivo nuevo donde sea necesario.