Reemplazo del conjunto de Ensamblaje de base Dell XPS 15 9530

Cómo quitar / reemplazar el conjunto de la cubierta de la base del Dell XPS 15 9530 (panel inferior) para poder acceder a los componentes de la computadora.

Escrito por: William Daniels

Este documento fue generado el 2021-06-08 07:22:01 AM (MST).

INTRODUCCIÓN

Cómo quitar / reemplazar el conjunto de la cubierta de la base del Dell XPS 15 9530 (panel inferior) para poder acceder a los componentes de la computadora portátil.

La información y las imágenes de esta guía se han tomado del manual de servicio de este dispositivo, que figura en la página del producto. Si necesita información adicional sobre el desmontaje de este dispositivo, consulte el manual de servicio.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Desenroscar el conjunto de la cubierta de la base



- Después de apagar el sistema, desenrosque los 12 tornillos Phillips (#1) que se encuentran en la parte inferior de la computadora portátil.

⚠ ¡No olvides desenroscar los dos tornillos ocultos debajo de la placa del sistema!

Paso 2 — Sacar el conjunto de la cubierta de la base



- Usando un spudger o alguna otra herramienta de palanca (#1), saque el conjunto de la cubierta de la base del resto del sistema.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA