
Reemplazo de ensamblaje de pantalla Dell Inspiron 5379

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 1 — Pelar la cinta



⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

- Despegue la cinta que fija el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil a la placa del sistema.


Paso 2 — Desconectar el cable de la pantalla



- Abra los pestillos para desconectar el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil de la placa del sistema.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 3 — Abra el cable de la pantalla



- Dé la vuelta a la computadora y abra la pantalla tanto como sea posible.

⚠ PRECAUCIÓN: coloque la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.


Paso 4 — Retire los tornillos



- Coloque la computadora boca abajo sobre una superficie plana.
- Retire los cuatro tornillos (M2.5x2.5) que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.


© iFixit — CC BY-NC-SA


Paso 5 — Levantar el ensamblaje de la pantalla



- Levante el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.

Paso 6 — Colocación del ensamblaje de la pantalla






- Coloque el NUEVO ensamblaje de la pantalla boca abajo sobre el ensamblaje del reposamanos.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Alinee los agujeros para tornillos



- Alinee los agujeros para tornillos en las bisagras de la pantalla con los agujeros para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.


Paso 8 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2.5x2.5) que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Deslizando el cable de la pantalla



- Cierre la pantalla y voltee la computadora.
- Deslice el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil en sus respectivos conectores en la placa del sistema y cierre los pestillos para asegurar los cables.

Paso 10 — Adherir la cinta



- Adhiera los trozos de cinta que aseguran el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil

© iFixit — CC BY-NC-SA

a sus respectivos conectores en la placa del sistema.

© iFixit — CC BY-NC-SA