
Reemplazo del ensamblaje de la pantalla Dell Inspiron 13 7378

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN


En esta guía, te mostraremos cómo quitar y reemplazar el ensamblaje de la pantalla.


HERRAMIENTAS:

- Essential Electronics Toolkit (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Pelar la cinta






⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

- Despegue los trozos de cinta que fijan el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil a la placa del sistema.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2 — Abrir los cierres



- Abre los pestillos para desconectar el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil de la placa del sistema.

Paso 3 — Abrir la pantalla




- Da la vuelta a la computadora y abre la pantalla tanto como sea posible.

⚠ PRECAUCIÓN: coloca la computadora sobre una superficie suave y limpia para evitar rayar la pantalla.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4 — Retira los tornillos



- Coloca la computadora boca abajo sobre una superficie plana.
- Retira los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.


Paso 5 — Levantar el ensamblaje de la pantalla



- Levanta el ensamblaje de la pantalla del ensamblaje del reposamanos.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6 — Colocación del ensamblaje de la pantalla



- Coloca el NUEVO ensamblaje de la pantalla boca abajo sobre el ensamblaje del reposamanos.


Paso 7 — Alinea los agujero para tornillos



- Alinea los agujeros para tornillos en las bisagras de la pantalla con los agujeros para tornillos en el ensamblaje del reposamanos.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 8 — Reemplaza los tornillos



- Vuelve a colocar los tornillos que fijan el ensamblaje de la pantalla al ensamblaje del reposamanos.


Paso 9 — Cerrar la pantalla



- Cierra la pantalla y voltee la computadora.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 10 — Asegurando los cables



- Desliza el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil en sus respectivos conectores en la placa del sistema y cierra los pestillos para asegurar los cables.

Paso 11 — Adherir la cinta



- Adhiera los trozos de cinta que aseguran el cable de la pantalla y el cable de la placa de la pantalla táctil

© iFixit — CC BY-NC-SA

	a sus respectivos conectores en la placa del sistema.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA