Dell Inspiron 15 5577 Reemplazo de disco duro para juegos

Escrito por: Terrence15



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN


En esta guía, le mostraremos cómo extraer y reemplazar el disco duro.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — En esta guía, le mostraremos cómo quitar y reemplazar el disco duro.




⚠ ADVERTENCIA: Antes de trabajar dentro de su computadora, lea la información de seguridad que se envió con su computadora y siga los pasos en Antes de trabajar dentro de su computadora. Después de trabajar dentro de su computadora, siga las instrucciones en Después de trabajar dentro de su computadora.

⚠ PRECAUCIÓN: Los discos duros son frágiles. Tenga cuidado al manipular el disco duro.

- Con la lengüeta de extracción, desconecte el cable del disco duro de la placa del sistema.


Paso 2 — Retire los tornillos



- Retire los cuatro tornillos (M2x5) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Levantar el conjunto del disco duro



- Levante el conjunto del disco duro, junto con su cable, de la base de la computadora.


Paso 4 — Desconectar el intercalador



- Desconecte el dispositivo de interposición del conjunto del disco duro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Retire los tornillos



- Retire los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.

Paso 6 — Retire el soporte del disco duro



- Retire el soporte del disco duro del disco duro.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7 — Alinee los orificios para tornillos



- Alinee los orificios para tornillos en el soporte del disco duro con los orificios para tornillos en el NUEVO disco duro.

Paso 8 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M3x3) que fijan el soporte del disco duro al disco duro.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 9 — Conecte el intercalador



- Conecte el dispositivo de interposición al ensamblaje del disco duro.


Paso 10 — Alinee los orificios para tornillos



- Alinee los orificios para tornillos en el conjunto de la unidad de disco duro con los orificios para tornillos en la base de la computadora.


© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 11 — Reemplace los tornillos



- Vuelva a colocar los cuatro tornillos (M2x5) que aseguran el ensamblaje del disco duro a la base de la computadora.

Paso 12 — Conecte el cable del disco duro



- Conecte el cable de la unidad de disco duro al conector de la placa base.

© iFixit — CC BY-NC-SA