



Reemplazo Cubierta Frontal de JBL Charge 3

Esta guía te enseñará como quitar la cubierta frontal del JBL Charge 3.

Escrito por: Aidan Hays



INTRODUCCIÓN

¿Harás más reparaciones o solo reemplazarás una cubierta frontal rota? Esta guía te enseñará el primer paso para abrir su JBL Charge 3.

HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta Frontal



- Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
- Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
- Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal

Paso 2



- Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.
- ☑ El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.
- ⚠ Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.

Para armar tu dispositivo sigue estas instrucciones en orden inverso.