Reemplazo de Batería del JBL Charge 3

Tu batería quizá necesite ser cambiada si no...

Escrito por: Jack Ng



INTRODUCCIÓN

Tu batería quizá necesite ser cambiada si no mantiene la carga o si no carga nada. El JBL Charge 3 tiene una batería de 6000mAH.

HERRAMIENTAS:

iFixit Opening Tool (2)
Phillips #1 Screwdriver (1)

PARTES:

JBL Charge 3 Battery (1)


Paso 1 — Cubierta Frontal






- Voltea tu altavoz e inserta verticalmente la herramienta plástica en la abertura de la cubierta frontal.
- Tira lentamente la herramienta plástica hacia afuera para quitar los cuatro clips que sujetan la cubierta en su lugar.
- Repite este proceso para los cuatro bordes de la cubierta frontal

Paso 2





- Separa la cubierta suavemente de ambos costados y quítela de la carcasa del altavoz.

El interior de la cubierta frontal tiene orificios que deben coincidir con sus pines correspondientes en la carcasa del altavoz para un armado adecuado.

Retirar la cubierta frontal no afecta los sellos impermeables del dispositivo. Sin embargo, cualquier desmontaje adicional de su altavoz requerirá quitar sellos y juntas impermeables. Es posible que tu dispositivo ya no sea impermeable después de que se haya modificado.

Paso 3 — Radiadores Pasivos









- Retira los dos tornillos Phillips # 1 de 8 mm de las pestañas.
- NOTA: Puede haber solo un tornillo.

Paso 4






- Inserta las herramientas de apertura plástica debajo de ambas pestañas.


Paso 5



- Gira y abre el radiador pasivo. El radiador izquierdo gira en sentido horario, el derecho en sentido antihorario.


Paso 6






- Repita los pasos anteriores para el otro radiador pasivo.
- NOTA: solo el radiador derecho necesita ser quitado para cambiar la batería.

Paso 7 — Batería











- Retira los seis tornillos de 8 mm Phillips #1 de la cubierta externa de la batería.
- Despega la cubierta externa de la batería de la carcasa del altavoz.

Paso 8



- Retira los siete tornillos de 8 mm Phillips #1 de la tapa interior de la batería.
- Retira la tapa interior de la batería.

Paso 9

- Tira suavemente para desconectar el conector con cables en el costado del altavoz. Esta acción separará la batería de la placa base.

Paso 10



- Extrae la batería y el cable de la batería de su carcasa.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.