Sustitución de la Pantalla del Portege Z830-S8302

Asegúrate de que la computadora portátil esté...

Escrito por: Tanner Krygier

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Asegúrate de que la computadora portátil esté apagada cuando trabajes en el dispositivo. Ten cuidado de no dañar la nueva pantalla, ya que puede ser delicada. El marco de plástico alrededor de la pantalla es frágil y puede romperse si no se manipula con cuidado.

HERRAMIENTAS:

- Spudger (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Pantalla

- Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca con cuidado en el marco de plástico de la pantalla. Separa todos los clips de la carcasa alrededor del perímetro de la pantalla.

Paso 2



- Retira dos tornillos de 3 mm con un destornillador Phillips #000.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Coloca una herramienta de apertura de plástico azul entre la pantalla y el marco para liberar la pantalla.

⚠ No quites la pantalla por completo ya que todavía está unida por el cable conector en la parte inferior

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 4

- Desconecta el cable de la pantalla con los dedos para quitar completamente la pantalla del dispositivo.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA