



Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy J3 (2016)

Remueve y reemplaza la batería en el Samsung Galaxy J3

Escrito por: Arthur Shi



INTRODUCCIÓN

Sigue esta guía para remover fácilmente y reemplazar el paquete de batería para tu Samsung Galaxy J3.

Asegúrate de apagar tu teléfono antes de seguir esta guía.

Si tu batería está hinchada, [toma precauciones apropiadas](#).

Para obtener un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cargarlo ininterrumpidamente al 100%.



HERRAMIENTAS:

- Spudger (1)



PARTES:

- Galaxy J3 (2016) J5 (2015) Replacement Battery (1)

Paso 1 — Tapa trasera



- Inserta una uña o el extremo plano de un spudger en el orificio a la izquierda de la cámara trasera.
- Retira suavemente la tapa posterior del teléfono hasta que se suelten todos los clips de plástico que sujetan la tapa.

Paso 2



- Remueve la tapa trasera.
- ☑ Para volver a instalar la tapa trasera, debes alinearla con la parte posterior del teléfono y apretar el perímetro del teléfono para que todos los clips queden en su lugar.

Paso 3 — Batería



- Inserta una uña o el extremo plano de un spudger en el pequeño orificio debajo del paquete de baterías.
- Levanta el paquete de batería de su alojamiento.
 - ⓘ Si usas el spudger, no presiones demasiado o perforarás la batería.
- Remueve el paquete de batería.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra [comunidad de respuestas para Samsung Galaxy J3 \(2016\)](#) para ayuda en la resolución de problemas.