



Cómo arreglar una rotura en una puerta de madera

Esta guía de reparación rápida puede emplearse...

Escrito por: Lea Thomas



INTRODUCCIÓN

Esta guía de reparación rápida puede emplearse para reparar una pieza rota en cualquier puerta de madera. Los materiales que necesitarás incluyen masilla de madera, una esponja o taco para lijar, una espátula y una brocha. Para prevenir daños, se recomienda el uso de guantes y una mascarilla. En general, esta reparación no debería de llevarte más de una hora, y no debería costarte más de 10 \$ (8.9 €) comprar los materiales que necesitas.

HERRAMIENTAS:

- [Putty knife](#) (1)
 - [Paper Towels](#) (1)
 - [Sanding sponge](#) (1)
 - [Paintbrush](#) (1)
 - [Paint](#) (1)
 - [Body filler](#) (1)
 - [Hair Dryer](#) (1)
-

Paso 1 — Cómo arreglar una rotura en una puerta de madera



- Limpia y seca la zona afectada con un trozo de papel, trapo o brocha.

Paso 2



- Lija la zona afectada con un taco de grano 60/80.
- ⓘ Podrás utilizar cualquier tipo de papel de lija o taco en las superficies de madera.
- ⓘ Se recomienda colocar papel de periódico bajo la puerta para facilitar la recogida de los residuos generados.

Paso 3



- Elimina cualquier resto de suciedad/polvo con un trozo de papel.
- ⚠ Se recomienda usar guantes para prevenir accidentes con pequeñas astillas.
- ⚠ También es aconsejable usar una mascarilla para prevenir la inhalación de polvo.

Paso 4



- Usa una espátula para aplicar masilla hasta que formes una capa homogénea sobre el desperfecto.
- ⓘ Comienza con una cantidad pequeña y añade más si es necesario.
- ⓘ Usar una espátula pequeña te permitirá aplicar la masilla más fácilmente en los huecos y bordes.

Paso 5



- Eliminar el exceso de masilla con una espátula.
- ⓘ Si la superficie no está del todo plana, no te preocupes. Usarás papel de lija para alisar esta capa en los siguientes pasos.

Paso 6



- Deja que la masilla se seque (o usa un secador de pelo para disminuir el tiempo de espera).
- ⓘ Las marcas de masilla más caras generalmente se secan más rápido.

Paso 7



- Lija suavemente la superficie.
- ⓘ Se recomienda el uso de guantes y mascarilla, pero no son estrictamente necesarios en este paso.
- ⓘ Nuevamente, es aconsejable el uso de papel de periódico para disminuir la dispersión del polvo generado.
- ⓘ Aplica masilla de nuevo, deja que se seque y vuelve a lijar la superficie si aún no está lisa.

Paso 8



- Usa una pintura de un color similar al de la puerta para pintar la zona masillada si ves alguna zona descolorida.
- ⓘ Es aconsejable usar pintura para madera.

Paso 9



- Deja que la pintura se seque.
- ⓘ Ahora tu puerta tendrá un aspecto como nuevo.
- ⓘ Se recomienda el uso de un secador de pelo para un secado más rápido.

Has concluido la reparación de tu puerta.