Desmontaje de Samsung Galaxy Buds

Un desmontaje de Samsung Galaxy Buds realizado por iFixit en marzo de 2019.

Escrito por: Taylor Dixon



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

[video: https://www.youtube.com/watch?v=Mg6OpvMzguY]

HERRAMIENTAS:

- Essential Electronics Toolkit (1)
- Precision Utility Knife (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Consideraciones finales

- Los Samsung Galaxy Buds obtienen un **6 de 10** en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
  - Los conjuntos externos se mantienen unidos con clips en lugar de con pegamento, lo que hace que el proceso de entrada no sea destructivo.
  - El desmontaje puede realizarse con herramientas de palanca comunes y un destornillador Phillips.
  - Los auriculares utilizan pilas de botón que son relativamente fáciles de encontrar en Internet para futuras sustituciones.
  - La batería del estuche de carga es más fácil de reemplazar, pero lo más probable es que sea más difícil de conseguir.
  - Se utiliza adhesivo para mantener unidos muchos de los componentes internos, aunque no es excesivo y se puede reutilizar para volver a montarlos.
  - Una vez abierto, es necesario hacer palanca con cuidado para separar algunos componentes adheridos sin romper los frágiles cables.

© iFixit — CC BY-NC-SA

- Algunos cables de la caja de carga están soldados directamente a la placa madre en lugar de utilizar almohadillas de contacto o conectores de placa.

© iFixit — CC BY-NC-SA