



Reemplazo del altavoz del Motorola Moto E4 (XT1762)

Esta guía muestra cómo reemplazar el altavoz de un Motorola Moto E4. (1762)

Escrito por: Tobias Isakeit



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar el altavoz de tu Mtorola Moto E4 (1762)



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Paso 1 — Tapa trasera



- Apaga el teléfono antes de comenzar el desmontaje.
- Inserta el spudger en la muesca de la esquina inferior derecha para empezar a separar la unidad de teléfono de la tapa trasera.
- Mueve el spudger a la esquina inferior izquierda y saca la unidad de teléfono de la tapa trasera hasta que puedas agarrarla bien.

Paso 2



- Levanta la unidad del teléfono de la tapa trasera.

Paso 3 — Batería



- Aplica un spudger o tu uña en la muesca de la parte inferior de la batería.
- Levanta la batería de su hueco y retírala.

Paso 4 — Altavoz



- Remueve los seis tornillos Phillips #00 (3.3 mm de largo)

Paso 5



- Inserta una púa de apertura entre el altavoz y el marco para levantarlo torciendo la púa de apertura.
- Remueve la unidad de altavoz.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Toma tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como la planificaste? Consulta nuestra [comunidad de respuestas](#)