



Reemplazo del módulo de pantalla de Fairphone 3

Usa esta guía para remover o reemplazar una...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para remover o reemplazar una pantalla rota o defectuosa en tu Fairphone 3.

HERRAMIENTAS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

PARTES:

[Fairphone 3 Display Module](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera



 Apaga tu teléfono antes de comenzar a desmontar.

- Inserta una uña o una herramienta de palanca como un spudger en la muesca en la parte inferior de la tapa trasera.
- Levanta la tapa trasera para empezar a separar sus clips de plástico.

Paso 2



- Desliza alrededor de la esquina derecha inferior de la tapa trasera para soltar los clips inferiores de plástico.
- Levanta la tapa trasera para liberar el resto de los clips de plástico y remuévela.
- Para instalar la tapa trasera presiónala firmemente en su lugar hasta que escuches un chasquido de sus clips de plástico para formar una conexión sin junta con el lado trasero del teléfono.

Paso 3 — Batería



- Usa una uña o una herramienta de palanca en la muesca marcada para levantar la batería de su recoveco.
- Haz palanca en la batería hasta que consigas agarrarla bien.

Paso 4



- Levanta la batería de su recoveco y remuévela.

Paso 5 — Ensamblaje de pantalla



i Siempre que se mencione un tornillo Phillips #00, también puedes desbrocharlo con un destornillador de tamaño #0.

- Remueve los tres tornillos Phillips #00 (4 mm de largo)

Paso 6



- Asegúrate de insertar la púa de apertura [entre el marco medio y el módulo de visualización](#) y no en el pequeño espacio junto a la pantalla. De lo contrario, levantarás la pantalla en lugar de todo el módulo de visualización.
- Inserta una púa de apertura entre el marco medio y el módulo de pantalla en el borde derecho del teléfono.
- Desliza la púa de apertura en la esquina inferior derecha para abrir las abrazaderas de plástico del módulo de pantalla.

Paso 7




- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha y úsala para desenganchar las abrazaderas de plástico en la parte inferior del módulo de pantalla.

Paso 8



- Desliza la púa de apertura a lo largo del lado izquierdo para levantar el módulo de pantalla.
- ⓘ El módulo de la pantalla debería desencajarse del marco medio durante este proceso. Si no lo hace, fíjate si no te has pasado de alto alguna de las abrazaderas restantes.

Paso 9



- Remueve el ensamblaje de pantalla.
 - ☑ Para volver a instalar el módulo de pantalla, colócalo en su lugar y presiona para encajarlo hasta que escuches el chasquido de las abrazaderas de plástico para asegurarte de que esté bien al ras con el marco.
- ⚠ Si instalas una nueva pantalla: El nuevo módulo de pantalla viene con una cubierta de plástico blanca sostenida por 2 tornillos sobre el procesador y los conectores. Esto hay que quitarlo.**

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).