Reemplazo de la placa base de GameBoy Color

La placa base de una Game Boy Color contiene...

Escrito por: Alex Wu

INTRODUCCIÓN

La placa base de una Game Boy Color contiene toda la electrónica necesaria para su funcionamiento. En esta guía se muestra como retirar la placa base de una Game Boy Color para su reemplazo o reparación.

HERRAMIENTAS:

Phillips #1 Screwdriver (1)
Spudger (1)
Tri-point Y0 Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería

- Localiza el compartimento de las baterías en la parte trasera de su consola Game Boy Color.
- Presiona la pestaña de plástico que bloquea la tapa y gira la tapa hacia abajo y hacia afuera para separarla completamente del resto de la consola

Paso 2



- Retira las baterías del compartimento de la consola.

ⓘ Las baterías pueden ser muy contaminantes para el medio ambiente. Por favor, deposita las baterías gastadas en el punto limpio, contenedor de baterías o en el espacio designado para su reciclaje mas cercano.

Paso 3 — Panel Trasero



- Con ayuda de un destornillador triangular tipo Tri-Wing #1, retira los 6 tornillos de la parte trasera de la consola como se muestra en la imagen. Los dos tornillos de la parte inferior se encuentran dentro del compartimento de pilas de la consola.

Paso 4





- Cuidadosamente separa el panel trasero del resto de la consola.

Paso 5 — Cable plano de la pantalla LCD



- Presione hacia arriba las lengüetas situadas a ambos lados del cable plano con un spudger.

Paso 6



- Retira cuidadosamente el cable flex del conector.

Paso 7 — Placa Base



- Utilizando un destornillador de estrella tipo Philips #1, retira los 3 tornillos que se indican en la imagen.

Paso 8



- Cuidadosamente retira la placa base de la carcasa frontal de la consola.

Para volver a ensamblar la consola, sigue las instrucciones en orden inverso.