



Reemplazo de la batería del mando Nintendo Switch Pro Controller

Bienvenido. ¿La batería de tu mando no dura...

Escrito por: Daniel Tagalog



INTRODUCCIÓN

Bienvenido. ¿La batería de tu mando no dura tanto como antes o no dura en absoluto? Seguro que quieres cambiar la pila de tu mando Pro de Nintendo Switch, ¡pues has llegado al lugar adecuado! A continuación encontrarás las instrucciones para sustituir la batería de tu mando, léelas con atención y sigue los pasos en orden del uno al seis.

El controlador Switch Pro utiliza tornillos JIS. Asegúrate de no usar un destornillador Phillips para quitarlos, ya que podrías dañar los tornillos.

NOTA: un controlador Switch Pro mal sincronizado no se cargará correctamente. Para determinar si tu batería está defectuosa y necesita ser reemplazada, primero puedes volver a sincronizar tu controlador y, mientras está enchufado, verifica dentro del menú Cambiar controladores si se está cargando correctamente.

PRECAUCIÓN: La manipulación de cualquier pila hinchada debe hacerse con el máximo cuidado. Para obtener información sobre cómo identificar, qué hacer, cómo manipular y cómo deshacerse de las pilas hinchadas, siga el siguiente enlace.

[What to do with a swollen battery](#)



HERRAMIENTAS:

[JIS #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

[Nintendo CTR-003 Battery](#) (1)

Paso 1 — Quita los tornillos



- Voltea el mando para que las pegatinas de los modelos estén orientadas hacia el techo.
- Usa un destornillador [JIS#00](#) para quitar los dos tornillos negros de 8,4 mm que sujetan las manijas, ubicados en los extremos de las manijas.

Paso 2 — Retire las cubiertas de las asas



- Retira con cuidado las tapas de las asas separándolas del cuerpo principal.

Paso 3 — Quita los tornillos



- Utiliza un destornillador JIS n.º 00 para quitar los cuatro tornillos plateados de 6,8 mm que sujetan la cubierta de plástico transparente posterior.

Paso 4 — Desengancha la cubierta de plástico



- Retira con cuidado la cubierta de plástico transparente con la uña.

Paso 5 — Retire la cubierta de plástico transparente.



- Retira la cubierta de plástico transparente.

Paso 6 — Retira la batería



- Retira la batería de iones de litio haciendo palanca con una uña o una herramienta de apertura de plástico en el lado izquierdo.

ⓘ Sólo se necesita una pequeña cantidad de fuerza.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Para un rendimiento óptimo, [calibra tu batería recién instalada](#) después de completar esta guía.

Lleva tus desechos electrónicos a un [Reciclador certificado R2 o e-Stewards](#).

¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunos [solución de problemas básica](#) o solicita ayuda a nuestra [enlace | <https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sw...> | Comunidad de respuestas].