



Procedimiento para volver a sellar

Cómo cerrar y volver a sellar el Apple Watch Series 4 luego del desmontaje.

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para cerrar y volver a sellar tu Apple Watch Series 4 luego del desmontaje.



HERRAMIENTAS:

- [ESD Safe Tweezers Blunt Nose](#) (1)
 - [iOpener](#) (1)
-

Paso 1 — Procedimiento de sellado



- Remueve la película protectora azul del adhesivo.
- ⓘ Para simplificar la eliminación, puede levantar y cortar la película protectora azul en un punto. Evite cortar la junta de contacto de fuerza.

Paso 2



- Alinea la pantalla y presiónela firmemente sobre el adhesivo.
- Para obtener los mejores resultados, aplica el calor de tu iOpener, pistola de calor o secador de pelo para ayudar a fijar el adhesivo.
- Una vez que la pantalla esté en su sitio, aplica algo de presión durante unas horas envolviendo el reloj con un par de gomas, o colocándolo debajo de un libro pesado o dos
- Como comprobación final, enciende el reloj y asegúrate de que el Force Touch funcione correctamente: una fuerte presión en la pantalla debería hacer que el reloj vibre, y la presión debería registrarse en la pantalla.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no salió como planeaste? Echa un vistazo a nuestra [comunidad de respuestas](#) para ayuda en la resolución de problemas.