

# Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy A40

Utiliza esta guía para retirar la tapa trasera...

Escrito por: Dominik Schnabelrauch



# INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para retirar la tapa trasera de tu Samsung Galaxy A40 .

Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.

---

## HERRAMIENTAS:

[iOpener](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iFixit Adhesive Remover](#) (1)

---

## Paso 1 — Afloja el adhesivo de la tapa trasera



- Coloca un [iOpener caliente](#) en la tapa trasera para aflojar el adhesivo que hay debajo. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.

## Paso 2 — Inserta una púa de apertura



- Fija una ventosa en el borde derecho de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
  - ⓘ Si la tapa trasera del teléfono está dañada, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
- Levanta la tapa trasera con la manija de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa trasera y el marco.
- Inserta una púa de apertura en la grieta.
  - ⓘ Si tienes problemas para crear un hueco, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones de iOpener para evitar el sobrecalentamiento.

### Paso 3 — Corta el adhesivo



- Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha y déjala en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

## Paso 4 — Inserta una segunda púa de apertura



- Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha.
  - Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo que se encuentra debajo de la tapa trasera.
  - Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha.
- i** En este punto de la retirada de la tapa trasera, no dudes en retirar la ventosa o seguir utilizándola para un mejor agarre.

## Paso 5 — Corta el adhesivo



- Inserta una tercera púa de apertura en la esquina superior derecha de tu teléfono.
  - Desliza la púa de apertura por el borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
  - Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
- ⓘ Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. [Utiliza tu iOpeener](#) para recalentarlo.

## Paso 6



- Introduce una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de su teléfono.
- Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda.

## Paso 7



- Inserta una quinta púa de apertura para cortar el adhesivo restante en el borde inferior del teléfono.
- ⓘ Para cortar todo el adhesivo en el borde inferior del dispositivo, es necesario insertar la púa de apertura alrededor de 1 cm.

## Paso 8 — Remueve la tapa trasera



- Para evitar romper el cable de huellas dactilares durante el siguiente paso, asegúrate de presionar suavemente el lector de huellas dactilares mientras levantas la tapa trasera.
- Dobra la tapa trasera hacia arriba y retírela.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).

Asegura el cristal trasero con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara durante el montaje.

¿El desmontaje no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas [soluciones de problemas básicos](#), o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas](#).