Quitando la carcasa de una Playstation 2 Slimline SCPH-7500x

Esta guía te llevará paso por paso en como...

Escrito por: Jared Hirata

INTRODUCCIÓN

Esta guía te llevará paso por paso en como quitar correctamente y sustituir la carcasa exterior de una PlayStation 2 Slimline.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Quitando la carcasa de una Playstation 2 Slimline SCPH-7500x



- Apaga la PlayStation 2 y desconéctala con cuidado de la fuente de alimentación. Además, es importante expulsar el CD de la consola antes de darle la vuelta.

Paso 2



- Localiza los seis pies de goma en la parte inferior de tu PS2.

- Cinco de los pies se pueden ver a simple vista y el otro está debajo de la pegatina de la garantía en la parte inferior de la consola.

- Algunas versiones de la consola, como la versión PAL, quizá no tengan esta pegatina. En ese caso la goma que esconde el tornillo debería estar a simple vista.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3



- Retira los cinco pies visibles de la parte inferior del dispositivo con un spudger.

Paso 4




- Retira la etiqueta y luego retira el sexto pie.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5



- Después de quitar todas las patas, usa un destornillador Phillips n.º 1 para quitar los seis tornillos de 4,0 mm de la base de la PS2.

Paso 6





- Una vez que se hayan quitado todos los tornillos, separa las cubiertas de plástico. Comienza levantando el lado que contiene el cable de alimentación y el puerto Ethernet. Luego, levanta el lado opuesto para separar completamente los dos lados.

⚠ Es posible que debas aplicar una fuerza suave para separar las cubiertas. Ten cuidado de no romper los tornillos de plástico.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7



- Si lo has hecho correctamente, ahora deberías tener la carcasa de plástico completamente fuera, dejando a la vista los componentes electrónicos de tu PlayStation 2.

Para volver a montar tu PlayStation 2, sigue esta guía en orden inverso, desde el final hacia el princpio.

© iFixit — CC BY-NC-SA