



Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy A20e

Cómo reemplazar una tapa trasera dañada en tu Samsung Galaxy A20e.

Escrito por: Adriana Zwink



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar una cubierta trasera dañada en tu Samsung Galaxy A20e.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Paso 1 — Retira la bandeja SIM



- Antes de empezar a reparar el teléfono, quita el Galaxy A20e del cargador y apágalo.
 - Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM, una broca de expulsión de la tarjeta SIM o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el lado izquierdo del teléfono.
 - Presiona la herramienta de expulsión de la tarjeta SIM con firmeza en el orificio para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
 - Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
- i** Cuando vuelvas a insertar las tarjetas, asegúrate de orientarlas correctamente en la bandeja.

Paso 2 — Desenganchar los clips de plástico



i La tapa trasera está sujeta por clips de plástico.

- Inserta una púa de apertura entre la pantalla y la tapa trasera en el borde izquierdo junto al agujero para la herramienta de expulsión de la SIM.

Paso 3



- Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda para desenganchar los clips de plástico.

Paso 4



- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior para soltar los clips de plástico.

Paso 5



- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde derecho hasta la esquina superior derecha para desenganchar los clips de plástico.

Paso 6 — Retira la tapa trasera



- Separa el ensamblaje del teléfono de la tapa trasera.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleva tus residuos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas [soluciones de problemas básicos](#), o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas](#).