



Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra

Utiliza esta guía para desmontar la tapa...

Escrito por: Kyle Smith



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para desmontar la tapa trasera de tu Samsung Galaxy Note20 Ultra

Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el teléfono. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [[toma las precauciones adecuadas](#)].

HERRAMIENTAS:

[iOpener](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

PARTES:

[Galaxy Note20 Ultra/20 Ultra 5G Rear Cover Adhesive](#) (1)

Paso 1 — Calienta la tapa trasera



 **Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.**

- [Calienta un iOpener](#) y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.

 **También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.**

Paso 2 — Inserta una púa de apertura



- Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
 - ⓘ Si el cristal trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
- Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
 - ⓘ Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
- Introduce una púa de apertura en el hueco.
 - ⚠ No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.

Paso 3 — Comienza a cortar el adhesivo



- Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
- Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

Paso 4 — Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera



⚠ Al cortar el adhesivo, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.

- Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
- ⓘ Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
- A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
- Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.

Paso 5 — Retira la tapa trasera



- Levanta la tapa trasera y retírala.

Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

Lleve sus residuos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).

¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas [soluciones de problemas básicos](#), o pide ayuda a nuestra comunidad de <https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...>