



# Reemplazo del cristal trasero del OnePlus 8T

Cómo reemplazar el panel del cristal trasero en tu OnePlus 8T.

Escrito por: Adriana Zwink



---

## INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir un panel de cristal trasero roto en tu OnePlus 8T.

Necesitarás un adhesivo de repuesto para volver a pegar los componentes cuando vuelvas a montar el dispositivo.

---

### HERRAMIENTAS:

- [iOpener](#) (1)
  - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

## Paso 1 — Calienta el cristal trasero



- Apaga el teléfono.
- [Calienta un iOpener](#) para aflojar el adhesivo bajo el cristal trasero. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos. Puedes repetir este paso varias veces durante la retirada del cristal trasero.
- ⓘ También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla AMOLED y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.

## Paso 2 — Crea una grieta



- Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
- ⓘ Si la tapa trasera está agrietada, es posible que la ventosa no se adhiera. Intenta [levantarla con una cinta adhesiva fuerte](#) o pega la ventosa en su sitio y deja que se cure para poder proceder.
- Tira de la ventosa para crear un hueco entre el cristal trasero y el marco.
- Introduce la punta de una púa de apertura en el hueco y deslízala hasta la esquina inferior izquierda.
- Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

### Paso 3 — Corta el adhesivo



- Inserta una segunda apertura debajo de la esquina inferior izquierda.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior hasta la esquina inferior derecha.
- Deja la púa en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

## Paso 4 — Corta el adhesivo



**i** Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Utiliza tu iOpener para recalentarlo.

- Inserta una tercera púa de apertura bajo la esquina inferior derecha.
- Inserta una tercera púa de apertura bajo la esquina inferior derecha.
- Deja las púas de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

## Paso 5 — Corta el adhesivo



- Introduce una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior derecha.
- Deslízala por el borde superior hasta la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo.
- Deja la púa de apertura en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.

## Paso 6 — Corta el adhesivo restante



- Introduce una quinta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda.
- Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo restante.

## Paso 7 — Retira el cristal trasero



- Retira el cristal trasero.
- ☑ Después de instalar la tapa trasera, aplica una presión fuerte y constante sobre el teléfono durante varios minutos para ayudar a que el adhesivo forme una buena unión; una pila de libros pesados funciona bien.

Fija la nueva tapa del cristal trasero con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Aplica un nuevo adhesivo donde sea necesario después de limpiar las zonas pertinentes con alcohol isopropílico (>90%).

¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas [soluciones de problemas básicos](#), o pide ayuda a nuestra [comunidad de respuestas](#).