



Reemplazo de la carcasa de PSP 300x

Pasos para reemplazar la carcasa exterior de...

Escrito por: kbrunner



INTRODUCCIÓN

Pasos para reemplazar la carcasa exterior de una Sony PSP-3000.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [Sony PSP 3000 Front Case](#) (1)

Paso 1 — Batería



- Coloca la PSP boca abajo y localiza la tapa de la batería en el lado izquierdo del dispositivo.
- Levante y retire la tapa de la batería para revelar la batería.
- Retire la batería.

Paso 2 — Caja



- Retire la etiqueta de garantía que está detrás de la batería con un spudger o con la uña.

Paso 3



- Desatornille los cuatro tornillos de la parte posterior de la PSP con el destornillador Phillips #00.
 - Dos están ubicados detrás de la etiqueta de garantía de la batería.
 - Dos están ubicados en el lado derecho de la PSP.

Paso 4



- A continuación, desatornilla los dos tornillos ubicados en la parte superior de la PSP.

Paso 5



- Luego, quite el único tornillo del borde inferior de la PSP (que se coloca al lado del código de barras).

Paso 6



- Desliza el spudger entre la carcasa exterior de la PSP, comenzando en el botón del hombro "R" y levanta suavemente la carcasa.
- Retire la carcasa frontal por completo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.