



Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Remueve el borde frontal de la pantalla en orden de acceder los componentes de tu pantalla.



HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Borde Frontal de la Pantalla



- Inserta el lado plano de un spudger entre la tira de goma delgada rodeando el borde frontal de la pantalla y el borde trasero de la pantalla.

⚠ No trates de insertar un spudger entre la tira de goma delgada y la cara de plástico del borde frontal de la pantalla.

- Usa el lado plano de tu spudger para cuidadosamente levantar el borde frontal de la pantalla lejos del adhesivo asegurándolo a el borde trasero de la pantalla

⚠ No hagas palanca en contra del panel LCD de cristal. También, no dobles excesivamente el plástico porque se puede deformar permanentemente.

- Continúa haciendo palanca hasta que el borde frontal de la pantalla sea libre alrededor del lado derecho y detrás de la bisagra derecha.

Paso 2



- Usa el lado plano de un spudger para levantar el borde frontal de la pantalla del borde superior del ensamblaje de la pantalla.
 - ⓘ Puede ser de ayuda insertar y doblar el lado plano de un spudger para agrandar el espacio entre el borde frontal y posterior mientras trabajas al rededor del borde de la pantalla.
 - Continúa separando hasta que el borde superior del borde frontal de la pantalla es libre del ensamblaje de la pantalla.
- ⚠ Ten cuidado al hacer palanca cerca de la placa de la cámara iSight, debido a que los circuitos están expuestos y es delicada.

Paso 3



- Usa tu spudger para levantar el lado izquierdo del borde frontal de la pantalla lejos del ensamble de la pantalla.
- ✦ Durante el re-ensamblaje, asegúrate de que las pequeñas clavijas de plástico del borde frontal de la pantalla coincidan con los orificios del borde de la pantalla posterior (que se muestran en rojo). Si no lo haces, evitarás que el borde frontal de la pantalla quede plano contra el borde posterior.

Paso 4



- Cuidadosamente levanta el borde frontal de la pantalla donde esta pegado al ensamble de la pantalla cerca de las bisagras

Paso 5



- Trabaja lentamente a través del borde inferior del borde frontal de la pantalla hasta que es libre del ensamble de la pantalla.

⚠ Asegura de hacer palanca lo más lejos posible del LCD, debido a que se extiende abajo de la orilla del borde frontal de la pantalla.

- Cuando llegues aproximadamente a la mitad del camino, has palanca desde el otro lado de la orilla del borde frontal de la pantalla para facilitar el proceso.
- Remueve el borde frontal de la pantalla del ensamble de la pantalla.
- ⓘ Para ayudar a evitar que el adhesivo pierda su adherencia, no toques excesivamente el adhesivo y asegura que lo mantengas limpio hasta que estes listo para la instalación.

Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.