Reemplazo de la carcasa de la Game Boy

Esta guía explica cómo quitar la carcasa...

Escrito por: Andrew Tramposch

© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

Esta guía explica cómo quitar la carcasa exterior para acceder a los componentes internos de la Game Boy. Está guía puede ser útil para sustituir otras partes de la consola portátil.

HERRAMIENTAS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Tri-point Y1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Baterías

- Apaga tu Game Boy y retira el cartucho.

Paso 2



- Usa una uña (o una moneda pequeña) para empujar hacia abajo el pestillo de la puerta de la batería y quitar la puerta de la batería.

El pestillo de liberación es un clip de resorte de plástico. Si hace muchos años que tu Game Boy está funcionando, ten cuidado ya que el plástico puede estar frágil.

Cuando reemplaces la cubierta, asegúrate de colocar sus dos pestañas de plástico en las ranuras en la parte inferior del compartimiento de la batería antes de volver a colocar la cubierta en su lugar.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Usa una uña para sacar cada batería hacia afuera del terminal positivo (+) para quitarlas.

⚠ ¡Desecha las baterías usadas correctamente!

ⓘ Retira las baterías de tu Game Boy antes de almacenarlo durante más de un mes más o menos.

Paso 4 — Carcasa



- Desatornilla los seis tornillos Triwing de la parte trasera.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5



- Separa con cuidado la carcasa frontal de la trasera después de quitar los tornillos.

⚠ Ten cuidado de no separar completamente las mitades, ya que siguen conectadas por un cable ribbon que se puede dañar.

Paso 6

- Mueve la parte frontal de la carcasa hacia abajo para revelar el conector del cable ribbon.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7



- Agarra el conector del cable ribbon con tu pulgar y dedo índice. Tira hacia abajo con cuidado hasta que el conector, no el cable, se salga del socket.
- Separa las dos mitades de la carcasa.

Para rearmar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA