Reemplazo de batería en Texas Instruments TI-30Xa

Esta guía te mostrará, paso a paso, el...

Escrito por: Chris L

INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará, paso a paso, el reemplazo de batería para la calculadora científica TI-30Xa.

HERRAMIENTAS:

Phillips #0 Screwdriver (1)
1/4" Flathead Screwdriver (1)

PARTES:

LR44 (A-76) Batteries (1)

Paso 1 — Reemplazo de batería de TI-30XA



- Aquí esta la calculadora TI-30XA armada completamente.

Paso 2

- Localiza los seis tornillos en la parte trasera de la calculadora.
- Con un desarmador Phillips #0, afloja y retira los tornillos.

Paso 3



- Encuentras las dos muescas en la parte superior de la calculadora.
- Inserta un desarmador cabeza plana en una de las muescas y con cuidado haz palanca para abrir el final de la carcasa.
- Localiza donde sigue sujeta la carcasa a los lados.
- Inserta el desarmador cabeza plana en un lado donde el hueco se ha agrandado.
- Ahora haz palanca gentilmente en los lados de la carcasa.

ⓘ Hacer palanca solo en un lado liberará también el otro lado.

Paso 4

- Ahora separa los dos paneles uno de otro.

Paso 5



- Las dos baterías LR44 están localizadas en la parte superior.
- Desliza el desarmador de cabeza plana debajo de cada batería y saldrán facílmente.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.