




Sustitución de la placa de control de una PlayStation 3

Utiliza esta guía para sustituir una placa de...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para sustituir una placa de control rota.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [TR10 Torx Security Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Sony PlayStation 3 Models A, B, C, and E Control Board](#) (1)
- [Sony PlayStation 3 Models A, B, C, and E Control Board Data Cable](#) (1)

Paso 1 — Smart Plate



- Utiliza la punta de una espátula para quitar la pata de goma negra que esconde un tornillo, esta se encuentras en el lado de tu PS3.
- ⓘ La pata de goma puede estar debajo de una pegatina de garantía. Si la despegas, esta mostrará "VOID" después de quitarla. (Lo que anulará la garantía).

Paso 2



- Quita el tornillo de 8.5mm T10 Tor de seguridad de la smart plate.

Paso 3




- Tira de la smart plate hacia la bahía del disco duro, después levántala del cuerpo de la PS3.

Paso 4



⚠ Asegúrate de no perder de vista el raíl metálico en caso de que esté equipado en la carcasa superior.

Paso 5 — Carcasa superior




- Quita los siete tornillos siguientes:
 - Seis tornillos Phillips de 52mm.
 - Un tornillo Phillips de 30mm.

Paso 6




- Levanta la carcasa superior desde su borde trasero y rótagla hacia la parte frontal de la PS3.
- Quita la cubierta superior.
- Hay un gancho de plástico ubicado en un orificio en la esquina superior trasera derecha. Empuja con cuidado el gancho de plástico un poco desde la parte trasera de la máquina con un spudger para liberar la parte trasera derecha de la carcasa.

Paso 7 — Placa de control




- Utiliza tus uñas para levantar la pestaña que sujeta el cable plano.
- ⚠ Asegúrate de que estás haciendo palanca en la pestaña y no en el zócalo en sí.
- Tira del cable de la placa de control fuera de su zócalo.

Paso 8



- Quita los dos tornillos Phillips de 12 mm que sujetan la placa de control a la carcasa inferior.

Paso 9



- Quita la placa de control de la carcasa inferior.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.