



# Reemplazo del panel trasero del iPod 1a generación

La mitad trasera (brillante ) de la carcasa de...

Escrito por: iRobot



# INTRODUCCIÓN

La mitad trasera (brillante ) de la carcasa de tu iPod.

## HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

## Paso 1 — Panel trasero



 Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de bloqueo está en la posición "bloqueado".

## Paso 2



- ① Abrir el iPod puede resultar difícil; no pierdas el ánimo si necesitas varios intentos antes de conseguirlo.
- Inserta una herramienta de apertura de iPod en la raja entre la frente del iPod, blanca y de plástico, y su parte posterior, metálica. Ayuda sujetar el iPod arriba y abajo (foto) y presionar para ayudar a pasar el labio. Una vez insertada la herramienta, pásala a lo largo de la raja para liberar las cinco aletas que mantienen el iPod ensamblado.

## Paso 3



- Sigue pasando la herramienta de apertura a lo largo de la raja hasta liberar las cinco aletas.

## Paso 4



- Pasa la herramienta por la esquina del iPod y libera las dos aletas que mantienen el iPod montado (situadas cerca del conector de acoplamiento).

## Paso 5



- Libera las cinco aletas que mantienen el iPod ensamblado en el segundo lateral. Puede ser posible liberarlas moviendo suavemente el panel delantero del iPod.
- Separa el panel trasero del resto del iPod.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

