



Sustitución de la carcasa inferior del MacBook Air de 13" de principios de 2015

Utiliza esta guía para reemplazar una carcasa...

Escrito por: Sam Goldheart



INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar una carcasa inferior dañada de MacBook Air de 13" de principios de 2015.



HERRAMIENTAS:

- [P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air](#) (1)



PARTES:

- [MacBook Air 13" \(Mid 2013 through Early 2015\) Lower Case](#) (1)
- [MacBook Air 13" Late 2010 to 2017 Lower Case Screw Set](#) (1)
- [MacBook Air Rubber Feet](#) (1)

Paso 1 — Cubierta inferior



- ❗ Antes de continuar, apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie suave con la parte superior hacia abajo.
- Usa un destornillador [P5 Pentalobe](#) para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa. Los tornillos tienen las siguientes medidas:
 - Dos tornillos Pentalobe P5 de 9 mm
 - Ocho tornillos Pentalobe P5 de 2,6 mm

Paso 2



- Introduce tus dedos entre la pantalla y la carcasa y tira hacia arriba para separar la carcasa.
- Retira la carcasa inferior y déjala a un lado.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.