Como realinear la puerta corrediza de un armario

Los rodillos de las puertas corredizas a menudo se desalinean, impidiendo la completa movilidad de la puerta del armario.

Escrito por: Annamarie Roger



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUCCIÓN

El objetivo de esta guía de reparación es mostrar los pasos que te ayuden a volver a poner la puerta en su sitio.

Esta guía comienza limpiando los raíles de tu puerta corredera. Adicionalmente proporciona instrucciones para realinear la puerta corredera del armario con los raíles superior e inferior.

Por último, esta guía ofrece un medio de lubricación de los raíles para incrementar la suavidad al deslizar la puerta.

HERRAMIENTAS:

- Vacuum Cleaner (1)

Optional

- Shop Towels or Rags (1)

For Cleaning and Lubricating The Tracks

- Detailing Brush (1)


PARTES:

- Olive Oil (1)

Optional

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Como realinear la puerta corrediza de un armario





- Comprueba la limpieza de los raíles.
- Si los raíles están sucios, frótalos con un cepillo de dientes para **quitar el polvo**.
- Puedes usar un paño o un aspirador de mano para quitar el polvo suelto.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2





- Comprueba si las puerta corrediza va a lo largo de los raíles superiores.
- Si la puerta está completamente fuera de los raíles superiores:
  - Intenta levantar la puerta.
  - Empuja suavemente la puerta hacia dentro del armario.
  - Engancha los rodillos de la parte de arriba de nuevo a los raíles superiores.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3




- Si los rodillos de parte inferior no están alineados, sigue estos pasos:

⚠ PRECAUCIÓN: Las puertas pueden ser pesadas. Pide ayuda a alguien.

  - No fuerces nada.
  - Suavemente intenta levantar la puerta y guiar sus rodillos de la parte inferior hacia los raíles inferiores.
  - Si la puerta aún necesita ser re-alineada, continúa al paso 4.
  - Si la puerta está correctamente alineada con los raíles inferiores, continúa al paso 6.

Paso 4







- Levanta los rodillos de la parte superior hacia arriba y hacia adentro de los raíles superiores.


ⓘ Esto es lo que le da a la puerta el suficiente espacio para encajar de nuevo en los raíles infeirores.

- Si esto no funciona, ve al paso 5.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5






Otra puerta corrediza detrás puede estar entorpeciendo.

- Agarra la puerta corrediza que se encuentra detrás.
- Levántala para que los rodillos de la parte de abajo se separen del raíl.
- Mantén los rodillos de la parte de arriba enganchados.
- Baja la puerta para que los rodillos inferiores estén detrás del raíl, hacia adentro del armario.

Paso 6







- Agarra la puerta de enfrente.
- Encájala tanto a los raíles superiores como a los inferiores.
- Agarra la puerta de detrás y haz lo mismo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7





- Las puertas deben estar colocadas correctamente en sus raíles.
- Intenta hacer correr las puertas a lo largo de los raíles.
- Si no deslizan bien, quizás necesites **lubricar los raíles**:
  - Agarra un lubricante: aceite de oliva, aceite de pescado, aceite mineral, o jalea de petróleo.
  - Aplica una pequeña cantidad de lubricante en el borde de un paño.
  - Inserta el borde del paño en los raíles.
  - Extiende el paño a lo largo de los raíles para extender el lubricante.
  - Desliza la puerta del armario a lo largo de los raíles para extender el lubricante aún mejor.

Gracias por leer esta guía. Para mantener el correcto funcionamiento de las puertas, limpia y lubrica periódicamente los raíles como se describe en esta guía.

© iFixit — CC BY-NC-SA