4Sight 9 Reemplazo del puerto de carga

Si tiene problemas para cargar su tableta 4Sight, puede ser útil reemplazar un puerto de carga defectuoso.

Escrito por: Robert Shredow



© iFixit — CC BY-NC-SA

HERRAMIENTAS:

- TR8 Torx Security Screwdriver (1)
- Tweezers (1)
- Soldering Workstation (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- iFixit Opening Tool (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Cubrir

- Tome la tableta y gírela de lado, de modo que los dos tornillos queden hacia arriba.
- Use el destornillador Phillips # 00 para quitar dos tornillos de 1 mm en el lado izquierdo de la tableta.

Paso 2

- Inserte la herramienta de palanca de plástico y retire la carcasa del dispositivo moviendo lentamente la herramienta de palanca plástica a lo largo del dispositivo.

Una vez aflojado, use las manos para ayudar a separar la carcasa del dispositivo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3

- Mantenga los cables positivo y negativo lo más cerca posible del altavoz.
- Use la herramienta de palanca de plástico y los dedos para levantar simultáneamente el altavoz de la cubierta.

Pon la tapa a un lado.

Paso 4 — tarjeta madre



- Utilice la pistola de soldar para eliminar los cables positivo y negativo que conectan la batería a la placa de circuito.

Para obtener una guía completa sobre cómo soldar, haga clic aquí.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5





- Agarre la cinta que se encuentra en el extremo de la placa de circuito con una herramienta de spudger de plástico.
- Presiona el conector hasta que se suelte el cierre.
- Tire suavemente de la cinta eléctrica hasta que se desconecte de la placa de circuito.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 6





- Retire la segunda cinta eléctrica de la placa base.

Usa la técnica para la cinta anterior.

Paso 7



- Con el destornillador Phillips # 00, retire los cuatro tornillos de 1 mm que sujetan la placa de circuitos al dispositivo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 8

- Con los dedos, agarre el conector verde de Wi-Fi.
- Tire suavemente del conector para extraer la cinta que sujeta el conector en su lugar.

Paso 9



- Con los dedos, levante suavemente la placa base.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 10 — puerto de carga



- Utilice una pistola de soldar y, cuando la soldadura sea maleable, levante en el lado izquierdo del puerto de carga hasta que no esté conectada a la placa con unas pinzas.

⚠ El puerto de carga puede estar muy caliente debido al soldador.

- Repita este paso en el lado derecho del puerto de carga.

ⓘ Para obtener una guía completa sobre cómo soldar, haga clic aquí.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA