



Reemplazo del panel trasero del iPhone 4 Verizon

Retira el panel trasero para acceder a los...

Escrito por: Andrew Bookholt



INTRODUCCIÓN

Retira el panel trasero para acceder a los componentes del interior de tu iPhone 4.

[video: http://www.youtube.com/watch?v=_z1AgyEaefQ]



HERRAMIENTAS:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)



PARTES:

iPhone 4 (CDMA/Verizon) Blank Rear Glass Panel (1)

Paso 1 — Panel trasero



⚠ Antes de empezar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de iones de litio cargada puede incendiarse y/o explotar si se pincha accidentalmente.

- Apaga el iPhone antes de empezar el desmontaje.
- La tapa trasera de tu teléfono puede tener dos tornillos Phillips del n° 1000 o tornillos "Pentalobe" de 5 puntas de Apple. Comprueba qué tornillos tienes y asegúrate de que también tienes el destornillador correcto para poder extraerlos.
- Retira los dos tornillos Pentalobe o Phillips #000 de 3,6 mm situados junto al conector del dock.

Paso 2



- Empuja el panel trasero hacia el borde superior del iPhone.

ⓘ El panel se moverá unos 2 mm.

Paso 3



- Pellizca el panel trasero con los dedos y sepáralo del iPhone. También puedes usar una ventosa pequeña .

⚠ Ten cuidado de no dañar los clips de plástico fijados al panel trasero.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.