Reemplazo de batería de MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011

Reemplaza la batería en tu MacBook Pro 13" Unibody Principios de 2011

Escrito por: Andrew Bookholt



Este documento fue generado el 2020-11-23 09:44:55 AM (MST).

INTRODUCCIÓN

Utiliza esta guía para reemplazar una batería gastada. Si tu batería está hinchada, toma precauciones apropiadas.

[video: http://www.youtube.com/watch?v=ZJvOoSKlPfM]

HERRAMIENTAS:

- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)
- Tri-point Y0 Screwdriver (1)

PARTES:

- MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2009 to Mid 2012) Replacement Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Tapa inferior

- Extrae los siguientes diez tornillos:
- Tres tornillos Phillips #00 de 14.4 mm
- Tres tornillos Phillips #00 de 3.5 mm
- Cuatro tornillos de resalto Phillips #00 de 3.5 mm

Al reemplazar los tornillos pequeños, alinéalos en perpendicular a la suave curvatura de la carcasa (no van perfectamente en vertical hacia abajo).

Paso 2

- Usa tus dedos a modo de palanca para levantar la tapa inferior del cuerpo del MacBook por la zona del ventilador.
- Extrae la tapa inferior.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 3 — Conexión con la batería





- Usa el borde de un spudger para levantar el conector de la batería haciendo palanca para extraer su toma de corriente de la placa madre.

Se recomienda hacer palanca en los laterales del conector para extraerlo de su toma de corriente. Ten cuidado con las esquinas de los conectores ya que pueden romperse con facilidad.

Paso 4

- Dobla el cabre de la batería ligeramente para alejarlo de su conexión en la placa madre para evitar que se conecte accidentalmente mientras trabajas.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 5 — Batería

- Remueve los siguientes dos tornillos:
  - Un tornillo Tri-punto de 5.6 mm.
  - Un tornillo Tri-punto de 13 mm.

Paso 6

- Con cuidado remueve la etiqueta de aviso de la batería de la caja superior entre la batería y la unidad óptica.

⚠ No remuevas la etiqueta de la batería.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 7



- Utiliza la lengüeta de plástico adjunta para remover la batería de la caja superior.

Si estás instalando una batería nueva, debes calibrarla luego de la instalación.

- Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
- Si observas alguna conducta inusual o algún problema luego de instalar tu batería nueva, podrías tener que reiniciar la SMC de tu MacBook

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA