Reemplazo del altavoz del Amazon Fire de 5ta generación

Esta guía te mostrará cómo reemplazar el altavoz en tu tabla Amazon Fire de 5ta generación.

Escrito por: Amber Bunch

Este documento fue generado el 2021-02-15 03:23:45 PM (MST).

INTRODUCCIÓN

Este reemplazo es muy simple pero requiere de conocimiento básico de soldadura y de cómo usar un cautin.

HERRAMIENTAS:

- Soldering Iron (1)
- iFixit Opening Tools (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 1 — Altavoz

Asegúrate de que tu dispositivo está apagado.

Remueve cualquier tarjeta micro-SD que pueda estar instalada en la Fire. No ejecutar este paso podría dañar la tarjeta micro-SD el lector de tarjetas micro-SD en la Fire.

- Mientras sostienes firmemente el dispositivo, acuña la herramienta de apertura de iFixit en el pliegue a lo largo del borde exterior del dispositivo, (como se muestra en la imagen).
- Mueve lentamente la herramienta de apertura de iFixit por el pliegue a lo largo del borde del dispositivo hasta que se afloje toda la cubierta trasera.
- Luego, remueve la cubierta trasera del dispositivo.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Paso 2

- Levanta el altavoz de la carcaza usando la herramienta de apertura de iFixit.
- Levanta el altavoz del dispositivo para quitar los cables de éste de su ranura en la carcaza

⚠ Sé cuidadoso de no halar los cables del altavoz de la placa madre.

Paso 3



- Desuelda los cables del altavoz de la placa madre.

ⓘ iFixit tiene una guía muy útil que explica cómo soldar y desoldar aquí: Cómo soldar y desoldar conexiones

© iFixit — CC BY-NC-SA

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA