



Reemplazo de cables del módulo de la pantalla del iMac Intel 21.5" Retina 4K

Prerequisito para remover el conjunto de la pantalla en un iMac 21.5" Retina 4K de finales de 2015, EMC 2833.

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN

Guía para el prerequisite de desconectar los cables de la pantalla en un iMac 21.5" Retina 4K de finales de 2015.

HERRAMIENTAS:

- [Tweezers](#) (1)
-

Paso 1 — Cables del módulo de la pantalla



- ⓘ Levanta la pantalla lo suficiente para tener un acceso fácil al conector, pero no demasiado, ya que estirarías los cables y forzarías sus conexiones (levántalo menos de 20 cm.)
- Sostén la pantalla con una mano, mientras usas la otra para desconectar el cable de energía de la pantalla.

Paso 2



- Continúa sosteniendo la pantalla con una mano, mientras muevas hacia arriba el soporte de metal en el cable de datos de la pantalla.
- Con cuidado tira el cable de datos de su zócalo en la placa lógica.
 - ⚠ Asegúrate de quitar el conector del cable hacia arriba, manteniéndolo paralelo a la placa base, para evitar dañarlo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.