




Acer Aspire One D257 Tastatur Austausch

Gezeigt wird wie die Tastatur ausgebaut wird.

Geschrieben von: Claes



EINLEITUNG

Gezeigt wird wie die Tastatur ausgebaut wird.



WERKZEUGE:


- [Jimmy](#) (1)
EU145259
 - [Metal Spudger](#) (1)
EU145012
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



- Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.

Schritt 2




- Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.

Schritt 3




- Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
- Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.

Schritt 4 — Tastatur



- Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach rechts schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
- An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.

Schritt 5



- Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.