



# Reemplazo de los auriculares del Nexus 5

Usa esta guía para reemplazar la toma de auriculares en tu Nexus 5.

Escrito por: anonymous



## INTRODUCCIÓN

Compré este kit para reparar este componente. El kit contiene la toma de auriculares, el [destornillador Phillips #00](#) y una [Herramienta de apertural](#).

Solo utilicé las herramientas mencionadas arriba, pero mis instrucciones usan las herramientas ideales si las tienes.

También reemplacé la cámara trasera siguiendo la [excelente guía](#) para ese componente.



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



### PARTES:

- [Nexus 5 Headphone Jack Assembly](#) (1)

## Paso 1 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
- i** La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
- i** Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.

## Paso 2 — Marco medio



- Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
- Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.

### Paso 3



- Remueve el marco medio del teléfono.

### Paso 4 — Desconectar la batería



- Usa un spudger o herramienta de apertura para desconectar el cable plano de la batería.

## Paso 5 — Remueve la toma de auriculares



- ✦ En esta imagen, la placa madre ha sido removida. Esto NO es requerido como parte de la guía.
- Usa un spudger o pinzas para jalar la toma de auriculares hacia arriba y fuera del teléfono.
- ⓘ La toma de auriculares está sujeta por la tensión del muelle de sus contactos a la placa madre.
- ⓘ Está también sujeta por el adhesivo debajo.
- Coloca la nueva toma de auriculares orientándola como la que has sacado y presionándola suavemente para encajarla en el teléfono.
- ⓘ Está bastante ceñida debido a la tensión de sus contactos de muelle.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.