

# Desensamblado de la cubierta del JBL Xtreme

Esta guía te ayudará a reemplazar una cubierta...

Escrito por: Benny Huynh



# INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará a reemplazar una cubierta dañada y acceder a otros componentes.

## HERRAMIENTAS:

Metal Spudger (1)

### Paso 1 — Cubierta



- Localiza las costuras al lado de los 'pies' en la parte inferior del dispositivo.

## Paso 2



- Utiliza la espátula metálica para hacer palanca suavemente y levantar el borde de la costura. La cubierta se mantiene en su lugar con broches de plástico que harán un ruido al desengancharse. Comienza con la mitad trasera, esto expondrá DOS tornillos que necesitan ser removidos antes de levantar la mitad delantera.

### Paso 3



- Para la primera parte de la funda: Tira suavemente hacia atrás de los bordes de la funda girando a lo largo de la bisagra opuesta a la costura de apertura ilustrada en la segunda foto. Unos broches de plástico mantienen la funda en su sitio.
- Para la segunda parte de la carcasa: Tienes que quitar 2 tornillos en la costura. Una vez retirados, la carcasa saldrá completamente sin forzar.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.